Elastiquarz Antialga

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

DESCRIZIONE
E' un'idropittura elastomerica antialga per esterni al quarzo fine supercoprente, superlavabile e resistente agli alcali, alle piogge acide, agli agenti atmosferici inquinanti. Si applica su intonaci nuovi e vecchi, su rivestimenti e pitture organiche o minerali già esistenti. Ottima copertura e potere mascherante delle irregolarità del supporto.
Ideale per superfici cavillate con microfessurazioni da ritiro.

IMPIEGO
Pitturazione di superfici esterne d'ogni genere. E' inoltre indicata per la verniciatura di pannelli prefabbricati in precompresso, cemento armato,cemento amianto e intonaci micro cavillati.

APPLICAZIONE
A pennello o rullo, per ottenere, in relazione alla diluizione con acqua, una finitura liscia lievemente bucciata.

CONSIGLI UTILI
E' opportuno isolare sempre il supporto con ISOLANTE ACRILICO professionale per superfici nuove; PRIMER "A" ALL'ACQUA su intonaci vecchi, pannelli di precompresso, cemento a vista, e cemento amianto.

TINTE
Bianco e colorato a richiesta.

Scheda Tecnica

Scheda di Sicurezza

Cartella colori