

Graniplast fotocatalitico



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

Rivestimento murale ad effetto "struttura piena", con caratteristiche anti sporcanti, che consente una drastica riduzione dei costi di pulizia e manutenzione. L'azione fotocatalitica consente alle pareti su cui è applicato di essere perennemente rivestite da una pellicola invisibile che non permetterà allo sporco di aderire. Qualsiasi sostanza da cui viene intaccato verrà facilmente asportata dal dilavamento naturale, consentendo alle pareti di essere sempre pulite.

IMPIEGO

Può essere applicato su supporti quali: intonaci di cemento, mattoni, eternit, calce, gesso, calcestruzzo, legno, prefabbricati ecc. Dopo aver trattato il supporto con una mano di FONDO SILOSSANICO stendere il rivestimento. A finire si passa con idoneo frattazzo nel senso circolare. **Va applicato in condizioni ambientali ottimali con temperature tra i 5° e 35° in assenza di vento, pioggia e su supporti non esposti all'irraggiamento solare diretto.**

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare e applicare una mano di fondo silossanico con pennello o rullo.

Il prodotto è fornito in cinque versioni:

INTONACO FOTOCATALITICO grana 0,7 mm: va applicato stendendo il prodotto con frattazzo a due riprese, lasciando asciugare la prima mano prima di applicare la seconda e quindi finire con frattazzo di spugna inumidita.

INTONACO FOTOCATALITICO grana 1,0 mm - grana 1,2 mm - grana 1,5 mm -

grana 2,0 mm: viene applicato con frattazzo di plastica e finito con lo stesso, dando una sola mano.

Non eseguire la lavorazione in giornate con vento, in esposizione solare ed a temperature inferiori a +5°C.

Teme il gelo.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Granulometria](#)

[Cartella colori](#)