

## Pittura elastomerica



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### Descrizione

#### DESCRIZIONE

Rivestimento continuo acrilico con buone caratteristiche d'elasticità, per esterno ed interno. Permette di ottenere una protezione efficace e duratura degli intonaci unita ad un gradevole aspetto e ad una buona traspirabilità.

Per le sue caratteristiche specifiche è particolarmente indicata su intonaci che presentano micro fessure.

#### IMPIEGO

Pitturazione di superfici esterne d'ogni genere. E' inoltre indicata per la verniciatura di pannelli prefabbricati in precompresso, cemento armato e cemento amianto, intonaci micro cavillati.

#### APPLICAZIONE

A pennello o rullo, per ottenere, in relazione alla diluizione con acqua, una finitura liscia lievemente bucciata.

#### CONSIGLI UTILI

E' opportuno isolare sempre il supporto con ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE per superfici nuove; ISOLANTE A SOLVENTE PRIMER "A" su intonaci vecchi, pannelli di precompresso, cemento a vista, e cemento amianto.

#### TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Cartella colori](#)