

## Quarz plus fibrato



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### Descrizione

#### DESCRIZIONE

Idropittura acrilica fibrata riempitiva fotoindurente.

Viene impiegata per il risanamento di facciate, per uniformare differenze strutturali, microfessurazioni da ritiro, stuccature, cavillature e come

ponte

di adesione su vecchi tinteggi o rivestimenti plastici e per i cicli elastomerici.

#### IMPIEGO

QUARZ-PLUS FIBRATO viene utilizzato come mano di fondo su vecchi intonaci

e vecchie tinteggiature. Grazie alle sue caratteristiche riempitive ed elastiche

è la soluzione ideale per chiudere cavillature o per eguagliare differenze

strutturali.

Per completare il ciclo elastomerico si consiglia di utilizzare due mani di ELASTIQUARZ.

#### APPLICAZIONE

Asportare le parti che si staccano, effettuare se necessario una pulizia con idropulitrice; eventuali grosse irregolarità dovranno essere chiuse con idonei stucchi da esterno.

Applicazione: pennello o rullo di lana.

#### TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Cartella colori](#)