

Intonaco ai silicati



Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

DESCRIZIONE

E' un rivestimento protettivo minerale a base di legante minerale, il silicato di potassio modificato, ideale per la protezione di superfici murali esterne.

Il legame inorganico reagisce chimicamente con i supporti minerali mediante un processo detto silicatizzazione. Possiede un'elevata traspirabilità.

Effetto struttura piena, particolarmente idoneo per la protezione di vecchi intonaci minerali, il restauro di centri storici. Conferisce un effetto leggermente ombreggiato.

IMPIEGO

E' adatto sia all'esterno sia per ambienti difficili (bagni, cucine, industrie, ecc.)

Si applica su intonaci a calce, cemento, fibra-cemento e calcestruzzo purché privi di vecchie pitture; in caso contrario si dovrà procedere ad una rasatura con rasante ROTAKOLL e successiva mano di IDRO-SIL.

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare ed applicare una mano di IDRO-SIL pronto all'uso con pennello o rullo.

Il prodotto è fornito in cinque versioni:

INTONACO AI SILICATI grana 0,7 mm: va applicato stendendo il prodotto con frattazzo a due riprese incrociate, lasciando asciugare la prima mano prima di applicare la seconda e quindi finire con frattazzo di spugna inumidita.

INTONACO AI SILICATI grana 1,0 mm - grana 1,2 mm - grana 1,5 mm - grana 2,0 mm: viene applicato con frattazzo di plastica e finito con lo stesso, dando una sola mano.

Non eseguire la lavorazione in giornate con vento, in esposizione solare ed a temperature inferiori a + 5° C.

Teme il gelo.

TINTE

Bianco e colorato a richiesta.

[Scheda Tecnica](#)

[Scheda di Sicurezza](#)

[Granulometria](#)

[Cartella colori](#)