Rotasan

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

DESCRIZIONE
ROTASAN è? un intonaco risanante a secco a base di inerti selezionati, leganti idraulici ed additivi specifici. Grazie ad una rete capillare di micropori d’aria,
consente all’umidità presente nella muratura di migrare definitivamente
all’esterno.

IMPIEGO
ROTASAN è un intonaco premiscelato che viene utilizzato per l’intonacatura
di pareti interne ed esterne su supporti in laterizio, pietra, blocchi cementizi,
rete porta intonaco, ecc.

APPLICAZIONE
La malta va applicata indifferentemente su pareti nuove o vecchie, in particolar
modo nei centri storici dove esiste la necessità di risanare le murature
impregnate di umidità.
Prima di procedere all’applicazione assicurarsi che il supporto sia consistente,
privo di polvere e grassi, asportando con cura i giunti sino a 2 cm circa di
profondità; bagnare il supporto fino ad assorbimento dell’acqua prima di iniziare.
Stendere la malta con uno spessore massimo di 2 cm per mano.
Successivamente livellare con staggia di alluminio.
Si possono raggiungere spessori superiori, procedendo in più riprese,
attendendo che la mano precedente abbia fatto presa.

TINTE
Grigio.

Scheda Tecnica

Scheda di Sicurezza